

Rebobinador Aplicador

Aplicação de etiquetas em bobinas



O Rebobinador Aplicador foi desenvolvido para aplicar etiquetas como em bobinas de filme plástico termoencolhível picotada.

Possui CLP com painel controlador IHM touchscreen.

2 eixos expansivos para fixação de bobina (Necessita de ar comprimido.).

- Possui Painel IHM e CLP
- Regulador de Pressão de Ar Comprimido
- Sistema de monitoramento das portas
- Sensor de Produtos
- Sensor de Etiquetas

Uso ideal em:

- Bobinas de plásticos flexíveis



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Velocidade de aplicação: 30m/min

Produtividade nominal: até 4500 embalagens por hora

(Ref.: Emb. 220 X 400mm)

Precisão de aplicação: +/- 1 mm

Bobina de etiquetas: Ø Externo até 300mm / Ø Interno 76,2mm (3")

Dimensões da etiqueta: Largura 50mm a 110mm /

Comprimento 50mm a 1000mm

Bobina de filme termoencolhível:

Ø Externo até 400mm / Ø Interno 76,2mm (3")

Operação (Controle): Painel CLP e IHM

(capacidade de gravação de até 56 programas)

Pressão de trabalho pneumático:

6 a 8 bar de pressão (ar comprimido isento de água)

Tensão de trabalho: 220V - 60Hz

Construção: Alumínio / Aço / Inox / Termoplástico de engenharia

Peso: 425 kg

Painel IHM



Painel Touchscreen (Toque na tela)
Parada de Emergência
Rearme de Segurança (Luminoso)
Acionamento de Ciclo
Alertas de Segurança

No caso de erros, são exibidas mensagens no display.

Componentes:



Imagem meramente ilustrativa



tecmaes.com.br



+55 (14) 3302-2222