

MHS1200 - Multi Head Sealer



Exemplos de Aplicação Selagem



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão: 220V

Direção da alimentação: Direita para a esquerda ou da Esquerda para direita.

Sessão de selagem: 200mm

Velocidade Variável: Até 25m / por minuto

Largura da solda: ≈8mm

Posição de Operação: Vertical

Faixa de temperatura: até 300°C

Controlador de Temperatura: Digital

Tensionador exclusivo para correia de teflon

Peso: 200Kg

Pressão de Ar: 4 Bar

Sensor: Fibra ótica

Normas: NR-12 / ABNT NBR-5410

Seladora Térmica Contínua

A seladora multi cabeçote é equipada com dois controladores de temperatura capazes de alcançar até 300°C na entrada e saída, permitindo a vedação de embalagens mais espessas.

Solda embalagens Aluminizadas, BOPP, Polietileno, Polipropileno, Polínylon, Papel Grau Cirúrgico, Solapa (com laminação) e Embalagens de Ração, entre outros materiais.

Componentes:



atendimento@tecmaes.com.br



TECMAES - TECNOLOGIA DE MÁQUINAS ESPECIAIS LTDA.
Av. Comendador José Zillo, 860 - Distrito Industrial I
CEP 19908-170 - Ourinhos - SP

